

Warmup konekt draadloze boiler 2-kanaals schakelaar

KW-BLR₂CH



Intelligente controle

Biedt systeembrede vraagsturing voor 2 systemen aangesloten op een verwarmings- of koelingsbron. Elke uitgang kan de vraag naar de ketel, verwarming, koeling of ontvochtiging signaleren als onderdeel van een konekt systeem.

Eenvoudige installatie

De ketelschakelaar kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd met de bijgeleverde schroeven.

Automatische besturing van een smart home

Bedien de konekt draadloze systemen overal door de konekt draadloze app op een smartphone te gebruiken.

Betrouwbare gegevensbeveiliging

AES 128-versleuteling tussen apparaten, app en cloud
Geen persoonlijke gegevens vereist
Betrouwbaar radioprotocol gebaseerd op 868/869,525 MHz



Overzicht

De 2-kanaals ketelschakelaar is onderdeel van het Warmup konekt draadloze smart home systeem. De ketelschakelaar kan worden gebruikt als warmtevraagrelais voor het aansturen van verwarmingssystemen in combinatie met konekt eTRV's voor temperatuurregeling van radiatoren, of met de konekt bedradingscentrale voor regeling van water-vloerverwarmingssystemen.

Voor een efficiënt gebruik van de verwarmingsenergie moet gebruik worden gemaakt van slimme schakeling van de centrale verwarming om een vraaggestuurde regeling mogelijk te maken.

Koppel het apparaat aan de konekt draadloze slimme hub om het warmwatersysteem van een huis te kunnen bedienen. Stel eenvoudig en comfortabel dagelijkse warmwatervoorzieningsperiodes in met behulp van de geïntegreerde tijdprofielen via de konekt draadloze app.

Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de ketelschakelaar gemakkelijk en flexibel te monteren aan de muur in de buurt van het verwarmingssysteem.

Inhoud van de verpakking

1 x Warmup konekt draadloze boiler 2-kanaals schakelaar

4 x Schroeven 3.0 x 30 mm

4 x Stekkers 5 mm

1 x Snelstartgids

Technische specificaties

Product Code	KW-BLR2CH	Radiofrequentieband	868.0 MHz - 868.6 MHz 869.4 MHz - 869.65 MHz
Voedingsspanning	230 V / 50 Hz	Maximaal stralingsvermogen	10 dBm max.
Stroomverbruik	16 A max.	Ontvanger categorie	SRD categorie 2
Stroomverbruik in stand-by	< 0.2 W	Typ. open gebied RF-bereik	250 m
Relais wisselcontact: Normaal open contact:	1-polig, μ -contact 1 - pool, μ contact	Max. schakelvermogen Schakelkanaal 1: Schakelkanaal 2:	3680 W 1150W
Type belasting	Ohmse belasting	Activiteitscyclus	< 1 % per uur / < 10 % per uur
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C	IP-klasse	IP20
Afmetingen (B x H x D)	120 x 130 x 30 mm	Werkwijze	Type 1
Gewicht	165 g	Garantie	3 jaar

Contact

Warmup NL

www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE