

WHS-M-S3-ACT230

Overzicht

De WHS-M-S3-ACT230 actuators worden gebruikt in combinatie met de Warmup S3-verdelers om de circuitkleppen te bedienen.

Als de actuator in werking is, verbruikt hij minder dan 1 W stroom, waardoor hij de meest efficiënte actuator in zijn klasse is.

De actuatoren worden "open vergrendeld" geleverd, zodat zij gemakkelijk kunnen worden gemonteerd en in bedrijf gesteld. In deze toestand is de indicatieschijf slechts marginaal omhoog gebracht en is er geen blauw zichtbaar.

Na voltooiing van de eerste volledige vermogenscyclus werkt de actuator dan op een normaal gesloten manier, waarbij de klep wordt geopend wanneer er vermogen wordt toegevoerd op basis van de verwarmingsvraag.

De schijf boven op de actuator geeft de huidige status aan; omhoog (blauw) = klep open, omlaag = klep gesloten.

WHS-M-S3-ACT230



Actuatoren - Technische specificaties

WERKSPANNING	220-240 V AC 50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	0 tot +60 °C
Vermogen	1 W
Uitgeschakelde positie	Normaal gesloten
Slag	4 mm
IP-klasse	IP 54
Inschakelstroom	max. 550 mA
Opslagtemperatuur	-25 tot 60 °C
Garantie	2 jaar



Hydronisch
Verwarmingssysteem

T: 0800 0226 182

nl@warmup.com

www.warmupderland.nl

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™